

Seaux Tronconiques

Ouverture totale de 9 L à 32 L

Diamètre 285 - 9L à 25L

Diamètre 305 - 10L à 32L

CORPS

Ouverture totale, emboîtement gerbable, soudure électrique sans recouvrement, fond jointé triplement sertis, anse acier galvanisé avec poignée plastique ou 2 poignées latérales.

Fabrication contrôlée à 100% en étanchéité.

COUVERCLE

Couvercle crénelé à sertir type PAILS

Couvercle coiffant à fermeture par cercle à levier

Joint d'étanchéité PVC ou latex

DECOR

Décor extérieur : Toutes possibilités en impression offset

Protection intérieure : vernis époxy phénolique pour produit en phase aqueuse



BOUCHAGE

Toutes possibilités

HOMOLOGATIONS

U.N., R.I.D.-A.D.R. Groupe II Liquides, visqueux, solides

PALETTISATION

Palettes 1100-1200 ou 800 x 1200 sous film étirable
Voir quantités par palette ci-dessous

SEAU diamètre 285 STANDARD

CAPACITE NOMINALE STANDARD	CAPACITE à 25mm DU BORD	HAUTEUR m/m SEAUX STANDARDS	POIDS + ou - 5% SANS COUVERCLE	QUANTITE PAR PALETTE
9 L	10,00 L	200 mm	0,775 Kg	165
10 L	11,60 L	225	0,825	165
11 L	13,50 L	240	0,860	165
12 L	13,40 L	255	0,900	165
15 L	16,20 L	300	0,990	143
16 L	17,40 L	320	1,035	143
17 L	18,80 L	340	1,080	143
20 L	20,40 L	370	1,140	143
21 L	21,21 L	380	1,170	143
22 L	23,50 L	420	1,255	121
23 L	25,00 L	445	1,315	121
25 L	26,50 L	470	1,365	121

SEAU diamètre 305 STANDARD

CAPACITE NOMINALE STANDARD	CAPACITE à 25mm DU BORD	HAUTEUR m/m SEAUX STANDARDS	HAUTEUR m/m SEAUX STANDARDS U.N.	POIDS + ou - 5% SANS COUVERCLE	QUANTITE PAR PALETTE
10 L	11,50 L	200 mm	210 mm	0,800 Kg	204
12 L	12,60 L	215	220	0,880	204
15 L	15,40 L	255	270	0,970	192
17 L	17,50 L	285	300	1,030	192
18 L	18,20 L	295		1,055	192
20 L	19,70 L	310		1,090	192
22 L	21,00 L	335	345	1,150	192
25 L	25,50 L	400	420	1,300	168
28 L	28,30 L	440		1,400	144
30 L	30,00 L	460		1,450	120
32 L	31,10 L	480		1,500	120